

MULTIGRUND SB



Prodotto di fondo a base di resine acriliche in soluzione solvente

IMPIEGO

Fondo isolante e consolidante, coprente a base solvente per superfici murali in interno ed in esterno.

PROPRIETA'

- Buon potere isolante e consolidante.
- Efficace anche per isolare macchie di nicotina, umidità, fuliggine, ...
- Ideale per facciate con residui di vecchie pitture o che hanno subito un processo di sverniciatura.
- Buon potere coprente.
- Facile applicazione.

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di resine sintetiche, pigmenti e cariche selezionate finemente macinati.

Densità: ca. 1,340 kg/l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/h: 750 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Colori: bianco, colorabile in tinte pastello con paste Acomix.

Confezioni: 10 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello e rullo. (Non applicare a spruzzo; utilizzare esclusivamente pennelli con setole naturali o rulli di lana).

Diluizione: pronto all'uso.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: circa 180 - 300 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 5 - 8 m² /l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

Pulizia degli attrezzi: diluente Verdünnung AF 70 o ragia minerale.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Fuori polvere: dopo circa 6 ore.
- Sovraverniciabile: dopo circa 24 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi. Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco.

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Fassaden Reiniger o Fungimos.

Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane.

Superfici nuove e molto assorbenti:

- Applicare una mano di Multigrund SB.
- A completa essiccazione, terminare il ciclo con una finitura idonea della gamma Herbol.

Superfici già tinteggiate: pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente rimosse e adeguatamente trattate con Fassaden Reiniger o Fungimos.

- Applicare una mano di Multigrund SB.
- A completa essiccazione, terminare il ciclo con una finitura idonea della gamma Herbol.

MULTIGRUND SB

Raccomandazioni:

- Evitare di applicare il prodotto su superfici compatte e a film chiuso, non assorbenti.
- Non applicare su pannelli isolanti in polistirolo.
- Si raccomanda l'utilizzo di teli ombreggianti da utilizzare sulle impalcature, a protezione dai raggi solari e da eventuali piogge

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it

servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.