



Fondo acril-silossanico, trasparente

IMPIEGO

Fondo per supporti minerali in interno ed in esterno.

PROPRIETA'

- Uniforma e diminuisce l'assorbimento del supporto.
- Senza solventi.
- Fissa i supporti minerali grazie alla sua elevata capacità di penetrazione.
- Incolore ed inodore.
- Certificato TÜV.

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di resine sintetiche acril-silossaniche in emulsione acquosa.

Densità: ca. 1,010 kg/l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/h: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.

Colori: trasparente dopo l'essiccazione.

Confezioni: 5 e 10 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello.

Diluizione: al 30% massimo in volume con acqua.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: circa 100 - 150 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 8 - 10 m²/l. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Sovraverniciabile: dopo circa 6 - 8 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi. Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco.

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Fassaden Reiniger o Fungimos.

Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane.

Superfici nuove e molto assorbenti:

- Applicare Tiefgrund Aqua a pennello diluito al massimo al 30% in volume con acqua.
- A completa essiccazione, terminare il ciclo con una finitura idonea della gamma Herbol.

Raccomandazioni:

- Evitare che sul supporto si formino zone/macchie lucide dovute all'applicazione di una quantità eccessiva di materiale, poiché potrebbero compromettere le successive caratteristiche di adesione e di copertura della finitura.
- Evitare di applicare il prodotto su superfici compatte e a film chiuso, non assorbente.

TIEFGRUND AQUA

- Si raccomanda l'utilizzo di teli ombreggianti da utilizzare sulle impalcature, a protezione dai raggi solari e da eventuali piogge.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it

servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.